

NO DUST MINNING

Sellador de Caminos y relaves mineros

Protocolo de aplicación

No Dust Mining es un producto diseñado para atenuar el polvo en los diversos relaves y caminos minero, en donde se presenta el problema de la suspensión de polvo.

No Dust (Litros)	Agua (Litros)	Metros (m ²)
0,33	5,00	1,00

Ejemplo, total de No Dust más Agua.

Metros (m²) x 0,33 = Total de Litros de No Dust.

Metros (m²) x 5,00 = Total de Litros de Agua.

Total (Litros) = No Dust + Agua.

ALTIRA SPA

E-mail: jmguzman@altira.cl | Celular: +56 9 5689 3481

Casa Matriz: Coyancura 2241 of 61 | Providencia | Santiago | Chile

La Aplicación de No Dust Mining se realiza en 2 días

Primer día de Aplicación

Total de Litros No Dust X 0,60 = Total Litro No Dust.

Total de Litros Agua X 0,60 = Total Litro Agua.

- Mezclar por 20 minutos en camión aljibes.
- La aplicación se realiza con dispersor de barra de camión aljibes en el área a tratar.
- Una vez aplicado, esperar tres horas, y ya se puede transitar.

Segundo día de Aplicación

Total de Litros No Dust X 0,40 = Total Litro No Dust.

Total de Litros Agua X 0,40 = Total Litro Agua.

- Se realiza la segunda aplicación 48 horas después de la primera aplicación.
- Mezclar por 20 minutos en camión aljibes.
- La aplicación se realiza con dispersor de barra de camión aljibes en el área a tratar.
- Una vez aplicado, esperar tres horas, y ya se puede transitar

ALTIRA SPA

E-mail: jmguzman@altira.cl | Celular: +56 9 5689 3481

Casa Matriz: Coyancura 2241 of 61 | Providencia | Santiago | Chile